



## ALU

Condotto flessibile realizzato con lamina di alluminio aggraffata a spirale

### CARATTERISTICHE

- COLORE: alluminio
- PEZZATURE: ALU da 3m standard (confezionato compresso 0,80m)
- DIAMETRI DI PRODUZIONE: da 60 a 300mm
- ININFIAMMABILE: classe 0 (in quanto totalmente metallico)
- TEMPERATURE D'IMPIEGO: fino a 300°C
- RAGGIO DI CURVATURA: 1,2 x  $\phi$
- PROFONDITA' NERVATURA: 0,05mm

Modelli disponibili:

**ALU 14:** SPESSORE 0,14mm

**ALU MINI PARETE SINGOLA:** SPESSORE 0,15mm

**ALU MINI DOPPIA PARETE:** SPESSORE 0,30mm

### APPLICAZIONI

Ventilazione aria calda. Raccordi caldaie, cappe, cucine, essiccatoi, etc... Collegamento canne fumarie e camini.



## FLEXINOX

Condotto flessibile realizzato con lamina di acciaio Inox Aisi 316 aggraffata a spirale.

### CARATTERISTICHE

- COLORE: naturale Inox
- PEZZATURE:
  - da  $\phi$ 16 a  $\phi$ 75 rotoli da 25m
  - da  $\phi$ 80 a  $\phi$ 135 standard 3 o 30m
  - da  $\phi$ 140 a  $\phi$  300 standard 1,5-2-3-6-10-15-20-30m
  - da  $\phi$ 350 a  $\phi$ 500 standard 3 o 6m
- DIAMETRI DI PRODUZIONE: da 16 a 500mm
- ININFIAMMABILE: classe 0 (in quanto totalmente metallico)
- TEMPERATURE D'IMPIEGO: esercizio fino a 450°C (+700°C punte)
- SPESSORE: 0,12mm

### APPLICAZIONI

Collegamento caldaie-camino, scaldabagni, stufe a gas. Forni di panificazione, pizzerie e carrozzerie con particolari problemi di passaggi a murare. Aspirazione di gas e vapori anche in presenza di particolari agenti atmosferici corrosivi.