


# Tipo B - MF

Antivibrante con una vite ed un dado di fissaggio  
Maschio - Femmina



Materiale: Gomma NR/SBR nero  
Durezza standard : 60 Shore A  
Tolleranza durezza +/- 5  
Vite cianfrinata o stampata con rondella  
Inserto femmina Cieco o Aperto  
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

#### A Richiesta ...

Materiale dell'elastometro : Silicone o NBR  
Durezza : da 30 a 90 Shore +/-5  
Materiale Metallico : Acciaio INOX  
Misure Differenti per la lunghezza delle viti

Codice	Misure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compres- sione	Taglio.
1015MF	10x15 M5x14	15	2
1515MF	15x15 M4x14	20	4
1515MF/5	15x15 M5x14	20	4
1520MF	15x20 M5x14	20	4
2010MF	20x10 M6x16	45	4
2015MF	20x15 M6x16	50	4
2020MF	20x20 M6x16	40	3
2025MF/5	20x25 M5x16	30	3
2025MF/6	20x25 M6x16	30	3
2030MF	20x30 M6x16	30	3
2515MF	25x15 M6x18	50	6
2520MF/6	25x20 M6x18	60	6
2520MF/8	25x20 M8x18	60	6
2525MF	25x25 M6x18	40	4
2530MF	25x30 M6x18	40	4
2535MF	25x35 M8x18	45	4
3015MF	30x15 M8x23	60	6
3020MF	30x20 M8x23	80	8
3025MF	30x25 M8x23	80	8
3030MF/6	30x30 M6x23	80	8
3030MF/8	30x30 M8x23	80	8
3040MF	30x40 M8x23	65	7
4015MF	40x15 M8x23	90	13
4020MF	40x20 M8x23	100	14
4030MF/8	40x30 M8x23	120	16
4030MF/10	40x30 M10x28	120	16
4035MF	40x35 M8x23	130	17
4040MF	40x40 M8x23	140	18

Codice	Misure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compres- sione	Taglio
5020MF	50x20 M10x28	150	20
5025MF	50x25 M10x28	150	20
5030MF	50x30 M10x28	160	20
5035MF	50x35 M10x28	170	18
5040MF	50x40 M10x28	170	18
5045MF	50x45 M10x28	155	17
5050MF	50x50 M10x28	150	14
6030MF	60x30 M12x32	240	40
6035MF	60x35 M12x32	250	35
6040MF	60x40 M12x32	240	35
6045MF	60x45 M12x32	240	30
6050MF	60x50 M12x32	230	25
6055MF	60x55 M12x32	200	25
6060MF	60x60 M12x32	200	25
7520MF	75x20 M12x47	450	90
7525MF	75x25 M12x47	450	90
7530MF	75x30 M12x47	500	80
7535MF	75x35 M12x47	490	70
7540MF	75x40 M12x47	480	60
7550MF	75x50 M12x47	480	60
7555MF	75x55 M12x47	460	50
7560MF	75x60 M12x47	450	40
10030MF	100x30 M12x42	900	100
10040MF	100x40 M16x47	900	100
10050MF	100x50 M16x47	850	100
10055MF	100x55 M16x47	850	100
10060MF	100x60 M16x47	800	90