


Tipo A - MM

Antivibrante con due viti di fissaggio
Maschio - Maschio



Materiale: Gomma NR/SBR nero
Durezza standard : 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Vite cianfrinata o stampata con rondella
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

A Richiesta ...

Materiale dell'elastometro : Silicone o NBR
Durezza : da 30 a 90 Shore +/-5
Materiale Metallico : Acciaio INOX
Misure Differenti per la lunghezza delle viti

Codice	Misure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compres- sione	Taglio
1015MM	10x15 M5x14	15	2
1510MM	15x10 M4x10	20	4
1515MM	15x15 M4x14	20	4
1515MM/5	15x15 M5x14	20	4
1520MM	15x20 M5x14	20	4
2010MM	20x10 M6x16	45	4
2015MM	20x15 M6x16	50	4
2020MM	20x20 M6x16	40	3
2025MM/5	20x25 M5x16	30	3
2025MM/6	20x25 M6x16	30	3
2030MM	20x30 M6x16	30	3
2510MM	25x10 M6x18	50	4
2515MM	25x15 M6x18	50	6
2520MM/6	25x20 M6x18	60	6
2520MM/8	25x20 M8x18	60	6
2525MM	25x25 M6x18	40	4
2530MM	25x30 M6x18	40	4
2535MM	25x35 M8x18	45	4
3015MM	30x15 M8x23	60	6
3020MM	30x20 M8x23	80	8
3025MM	30x25 M8x23	80	8
3030MM/6	30x30 M6x23	80	8
3030MM/8	30x30 M8x23	80	8
3040MM	30x40 M8x23	65	7
4015MM	40x15 M8x23	90	13
4020MM	40x20 M8x23	100	14
4030MM/8	40x30 M8x23	120	16
4030MM/10	40x30 M10x28	120	16
4035MM	40x35 M8x23	130	17

Codice	Misure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compres- sione	Taglio
4040MM	40x40 M8x23	140	18
4040MM/10	40x40 M10x28	140	18
5020MM	50x20 M10x28	150	20
5025MM	50x25 M10x28	150	20
5030MM	50x30 M10x28	160	20
5035MM	50x35 M10x28	170	18
5040MM	50x40 M10x28	170	18
5045MM	50x45 M10x28	155	17
5050MM	50x50 M10x28	150	14
6030MM	60x30 M12x32	240	40
6035MM	60x35 M12x32	250	35
6040MM	60x40 M12x32	240	35
6045MM	60x45 M12x32	240	30
6050MM	60x50 M12x32	230	25
6055MM	60x55 M12x32	200	25
6060MM	60x60 M12x32	200	25
7520MM	75x20 M12x47	450	90
7525MM	75x25 M12x47	450	90
7530MM	75x30 M12x47	500	80
7535MM	75x35 M12x47	490	70
7540MM	75x40 M12x47	480	60
7550MM	75x50 M12x47	480	60
7555MM	75x55 M12x47	460	50
7560MM	75x60 M12x47	450	40
10040MM	100x40 M16x47	900	100
10050MM	100x50 M16x47	850	100
10055MM	100x55 M16x47	850	100
10060MM	100x60 M16x47	800	90