

T-658 AA
 COMBUSTIBILI DOMESTICI/ARROTOLATORI 16 BAR
 EN 1360 TRbF 131/2



- SOTTOSTRATO : NBR NERO CONDUTTIVO
 RINFORZO : FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA'
 COPERTURA : CR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA
 APPLICAZIONE : MANDATA CARBURANTI ED OLI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%. PROGETTATO PER USO SU ARROTOLATORI. IDONEO ANCHE PER LAVAGGIO CISTERNE.
 TEMPERATURA : -30°C +70°C (-22°F +158°F)
 MARCATURA : ALFAGOMMA -ITALY- T-658 MAX WP 16 BAR (240 PSI) DOMESTIC FUEL CONDUCTIVE -EN 1360/1- (omega) ___mm Q.YYYY
 TIPO MARCATURA : SCRITTA GIALLA
 NOTE : CODICI CON FINALE "2" INDICANO 2 FILI ANTISTATICI
 OMOLOGAZIONI :
 FATTORE DI SICUREZZA : 3:1

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
<u>658AA032446YU0</u>	32	1 1/4	44	6	970	16	240		160	40 / 61	40
<u>658AA035476YU0</u>	35	1 3/8	47	6	1030	16	240		175	40 / 50 / 61	40 / 50
<u>658AA038516YU0</u>	38	1 1/2	51	6,5	1130	16	240		190	40 / 50 / 61	40 / 50
<u>658AA038516YU2</u>	38	1 1/2	51	6,5	1150	16	240		190	46 / 61	46 / 61
<u>658AA040536YU0</u>	40	1 9/16	53	6,5	1180	16	240		200	40 / 61	40
<u>658AA051676YU0</u>	51	2	67	8	1650	16	240		255	40 / 61	40