



Tubo flessibile prodotto con due foglie di PVC (strato interno nero - strato esterno trasparente) e griglia di rinforzo tra i due strati. Spirale elicoidale interna in acciaio plastificato.

Tubo molto leggero estremamente flessibile e con ottima resistenza alla depressione.

CARATTERISTICHE

- COLORE: Nero con griglia bianca
- LUNGHEZZE: 15 m. standard (da d.70mm standard 10m)
- TEMPERATURE IMPIEGO: 0°C fino a + 85°C (punte)

APPLICAZIONI

Aspirazione per la pulizia nel settore industriale e per comunità. Industria tessile, delle imbarcazioni e caravan. Macchine utensili.

MANUTENZIONE

Verificare periodicamente lo stato di usura del tubo e provvedere alla sua immediata sostituzione nel caso di danneggiamenti e rotture. **Prestare massima attenzione alle temperature di impiego del condotto.**

DATI TECNICI

Ø interno mm	Ø esterno mm	Pressione di esercizio bar*	Depressione di esercizio bar*	Raggio di curvatura interno mm
25	31	1,7	0,40	25
28	34	1,6	0,35	28
32	38	1,5	0,35	32
35	41	1,4	0,30	35
38	44	1,4	0,30	38
41	47	1,4	0,30	41
44	50	1,3	0,28	44
51	57	1,3	0,28	51
63	70	1,3	0,25	63

A richiesta

Raccordi terminali in PVC colore nero



I dati riportati nella presente tabella sono indicativi.

* I dati di pressione e depressione si riferiscono a +20°C ambiente.