

# RUBBERVITON

## Descrizione:

Lastra a base gomma fluorurata con eccezionale resistenza al calore, agli oli a temperature elevate, ai carburanti e all'ozono. Eccellente resistenza alle fiamme ed elevata inerzia chimica. Buone caratteristiche meccaniche.

## Description:

Fluoride-based rubber sheet with excellent resistance to heat, high-temperature oils, hydrocarbons and ozone. Excellent resistance to fire and high chemical inertia. Good mechanical properties.

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

<b>Colore</b>	<i>Color</i>	Nero/Black
<b>Superficie</b>	<i>Surface</i>	Liscia/ Smooth
<b>Peso Specifico</b>	<i>Specific weight</i>	1,95 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Durezza</b>	<i>Hardness</i>	70 Shore A
<b>Resistenza alla trazione</b>	<i>Tensile strenght</i>	7 Mpa
<b>Allungamento</b>	<i>Elongation</i>	260 %
<b>Temp. di esercizio</b>	<i>Range temperature</i>	-30 / +250 °C

SPESSORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
2 - 3 - 5	1,20	10