














# Casa della Gomma - Ruote

| Codice     | Descrizione  | UdM | Foto  |
|------------|--|-----|---|
| <b>150</b> | Ruote per Mobilio<br>Ruote Nylon e Gomma con supporto girevole             | Pz  |    |
|            | 100 mm   |     |   |
|            | 50 mm  |     |   |
|            | 60 mm  |     |   |
| <b>151</b> | Ruote per mobilio<br>Ruote in Nylon e supporto fisso                       | Pz  |    |
|            | 100 mm   |     |   |
|            | 50 mm  |     |   |
|            | 60 mm  |     |   |
| <b>152</b> | Ruote per mobilio<br>Ruote in Nylon e gomma con supporto a perno filettato | Pz  |  |
|            | 100 mm   |     |   |
|            | 50 mm  |     |   |
|            | 60 mm  |     |   |
| <b>153</b> | Ruote per mobilio<br>Ruote in Nylon nero con supporto a piastra girevole   | Pz  |  |
|            | 40 mm  |     |   |
|            | 50 mm  |     |   |
|            | 60 mm  |     |   |

| Codice     | Descrizione  | UdM | Foto   |
|------------|--|-----|--|
| <b>154</b> | Ruote per mobilio<br>Ruote in Nylon nero e supporto fisso<br><br>40 mm<br>50 mm<br>60 mm   | Pz  |   |
| <b>155</b> | Ruote per mobilio<br>Ruote in Nylon nero e supporto a perno filettato<br><br>40 mm<br>50 mm<br>60 mm   | Pz  |   |
| <b>156</b> | Ruote industriali gomma/acciaio<br>Anello in gomma e disco in acciaio stampato con supporti a piastra girevole, cuscinetti a rullini standard<br><br>100 mm<br>125 mm<br>150 mm<br>180 mm<br>200 mm<br>80 mm | Pz  |  |

| Codice     | Descrizione  | UdM | Foto  |
|------------|--|-----|---|
| <b>157</b> | <p>Ruote Industriali gomma/acciaio</p> <p>Anello in gomma e disco in acciaio stampato con supporti a piastra fissa, cuscinetti a rullini standard</p>  | Pz  |    |
|            | 100 mm   |     |   |
|            | 125 mm   |     |   |
|            | 150 mm   |     |   |
|            | 180 mm   |     |   |
|            | 200 mm   |     |   |
|            | 80 mm  |     |   |
| <b>158</b> | <p>Ruote Industriali gomma/acciaio</p> <p>Anello in gomma e disco in acciaio senza supporto con cuscinetti a rullino standard</p>  | Pz  |    |
|            | 100 mm   |     |   |
|            | 125 mm   |     |   |
|            | 150 mm   |     |   |
|            | 180 mm   |     |   |
|            | 200 mm   |     |   |
|            | 80 mm  |     |   |
| <b>159</b> | <p>Ruote Industriali poliuretano/ghisa</p> <p>Nucleo in Ghisa e rivestimento in Poliuretano, con supporti a piastra girevole, con cuscinetti a sfera alta precisione fino alla mis 80 portata 120 kg dopo 200 kg</p> | Pz  |  |
|            | 100 mm   |     |   |
|            | 125 mm   |     |   |
|            | 150 mm   |     |   |
|            | 80 mm  |     |   |
|            | 82 mm  |     |   |

| Codice     | Descrizione  | UdM | Foto  |
|------------|--|-----|---|
| <b>160</b> | <p>Ruote Industriali poliuretano/ghisa</p> <p>Nucleo in Ghisa e rivestimento in Poliuretano, con supporti fissi, con cuscinetti a sfera alta precisione fino alla mis 80 portata 120 kg dopo 200 kg</p> <p>100 mm</p> <p>125 mm</p> <p>150 mm</p> <p>80 mm</p> | Pz  |    |
| <b>161</b> | <p>Route Industriali Poliuretano/Ghisa alta portata</p> <p>Nucleo in Ghisa e rivestimento in poliuretano con supporto a piastra girevole, portata 450 kg</p> <p>100 mm</p> <p>125 mm</p> <p>150 mm</p> <p>80 mm</p>  | Pz  |    |
| <b>162</b> | <p>Ruote Industriali Poliuretano/Ghisa alta portata</p> <p>Nucleo in Ghisa e rivestimento in poliuretano con supporto fisso portata 450 kg</p> <p>100 mm</p> <p>125 mm</p> <p>150 mm</p> <p>80 mm</p>  | Pz  |  |