



Applicazioni

Lavaggio e pulizia ad acqua calda di pavimenti in stabilimenti per produzioni alimentari, conservifici, caseifici, mattatoi ecc.

Vantaggi

- Ottima resistenza alle temperature elevate.
- Superficie liscia per una facile manipolazione, con rivestimento in colore chiaro antigraffio.
- Il materiale di rivestimento presenta un'eccellente resistenza al grasso animale e vegetale.
- Approvazioni internazionali.



Descrizione tecnica


Sottostrato: NBR, qualità alimentare, resistente agli oli, bianco, liscio.

Armatura: filo sintetico, spiralata.

Rivestimento: NBR/PVC resistente al carburante e alle condizioni atmosferiche, blu, liscio.

Gamma delle temperature: da -20 °C a + 95 °C.

Marcaggio: successione discontinua di trapezi invertiti stampati in inchiostro bianco, ed alternativamente, tra ogni sequenza di trapezi, stampato in inchiostro bianco :



Norme / Approvazioni:

- Guida CEE per prodotti a contatto con sostanze alimentari ;
- Direttive della legislazione americana (FDA) e tedesca (BgVV) in materia di tubi sanitari ;
- Approvazione qualità alimentare dell'Istituto francese di Poitiers (IANESCO)..

Ø interno mm	Spessore della parete mm	Ø esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di scoppio bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Codice articolo	Stock
13,4 ± 0,6	3,85	21,1 ± 0,7	10	30	80	0,29	20	60962	●
							40	60961	●
							60	60952	1
							120	60953	●
15,8 ± 0,7	4,10	24,0 ± 0,8	10	30	95	0,35	20	60964	●
							40	60963	●
							60	60954	2
19,4 ± 0,7	4,50	28,4 ± 0,8	10	30	115	0,46	120	60955	●
							20	60966	●
							40	60965	●
25,4 ± 1,0	4,80	35,0 ± 1,1	10	30	155	0,62	60	60956	●
							20	60968	●
							40	60967	●
							60	60957	●

● = Articolo a stock.

1 = Non a stock, quantità min. = 4000 m.

2 = Non a stock, quantità min. = 3000 m.